

Az elvárásoknak megfelelő megrendelések teljesítéséhez kérjük, hogy a grafikai anyagok leadása során a következő szükséges formai feltételeket vegyék figyelembe.

Anyagleadás módja:

A leadásra szánt anyagokat több módon is eljuttathatja Munkatársaink részére:

-  Az ajánlatkérés során a „Csatolt fájl” mezőbe feltöltve
-  E-mailben
-  Felhő alapú tárhelyek használatával
-  Nagy méretű dokumentumok esetén internetes fájlküldő oldalakon

Dokumentumok elnevezése:

-  Kérjük, hogy dokumentumokat egyértelműen, ékezetek használata nélkül nevezzék el!
-  Ha a fájl a megrendelés során javítva lett, akkor ezt kérjük jelölni a névben pl. *javitott_logo*
Többszöri javítás során a módosítás számát is jelöljék pl. *logo_jav2*

Dokumentum felépítése:

-  Ragasztókött anyagok esetén a borítót oldalpárban, a gerincméret jelölésével egy külön fájlban kérjük
-  A helyes oldalsorrend megtartásának érdekében a leadott dokumentum az olvasási sorrendnek megfelelően tartalmazza a nyomtatandó anyag minden oldalát – az üreseket is
-  Prospektus, könyv, füzet, tűzött és ragasztókött termék rendelése során a dokumentum legyen oldalanként összefűzve

Fájlformátum:

-  A leadott dokumentum fájlformátuma kompozit 1.3-as PDF vagy PDF X1a legyen
-  A képek JPG, EPS vagy TIF formátumúak legyenek
-  A nagy méretű fájlok tömörítése lehetséges ZIP fájlba

Felbontás:

-  A leadott dokumentumok felbontása minimum 300 dpi (dot/inch) legyen
-  Greyscale (fekete-fehér) állományok esetén minimum 200 dpi felbontású dokumentumot tudunk elfogadni
-  A képek felbontása minimum 300 dpi legyen

Felületkezelések:

-  UV lakk, vakdombor, prégfólia valamint a további felületkezelési módszerek használata során a kezelendő felületet ábrázoló vektoros ábrát külön állományban vagy az állomány külön oldalaként kérjük. Az ábrán legyenek rajta a megrendelt termék jellemzőivel megegyező illesztési jelek és vágójelek.
-  Direktszínként való jelölés során a színek nevükben utaljanak funkciójukra vagy az elküldött dokumentum tartalmazzon egy színmagyarozó felsorolást vagy táblázatot

Fontok:

-  A dokumentumban használt fontok görbésítve és körvonalazva legyenek beágyazva a fájlba. Ennek hiányában nem tudjuk garantálni a kívánt betűtípus használatát a gyártási folyamat során.

Kifutó:

-  A kifutó (bleed) minimum 3-3 milliméter legyen
-  Irkatúzott termékek esetében minimum 5-5 milliméter legyen
-  A további kötéstípusoktól függően a kifutó mérete nagyobb is lehet. A szükséges méret meghatározásában Kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre

Oldalméret:

-  A dokumentum vágáskeretének (trimbox) mérete és az ajánlatkérőben feltüntetett méret legyen azonos
-  Az oldal mérete legyen oldaldeometriával (trim size) meghatározva
-  A dokumentum vágott mérete (trimbox) és a stancszerszám mérete legyen megegyező
-  A megrendelt termék típusától függően előfordulhat, hogy a méretet a kifutó és a vágójelek megnövelik
-  A belső borítók, valamint a belv első és utolsó oldalának méretének meghatározásakor kérjük vegye figyelembe, hogy a könyvtest beragasztása kb. 7 – 7 millimétert elvesz. Ennek következtében az ebbe a sávba kerülő elemek nem lesznek láthatóak.

Proof színhelyessége:

-  A proofok 4 színnyomással készülnek. Ennek következtében Pantone színek esetén a proofok színhelyessége nem 100%-ban felel meg a végleges gyártás során előállított termék színének.

Stancrajz:

-  A stancrajzokat vektorosan, a megrendelt termék jellemzőivel megegyező illesztési jelekkel és vágójelekkel ellátva kérjük
-  A beküldött fájl külön oldalán vagy egy külön dokumentumban felülnyomott direktszínként szerepeljenek rajta a grafikával

Színkezelés:

-  Munkánk során az alábbi színprofilokat tudjuk elfogadni:
 -  Europe ISO Coated FOGRA27
 -  Europe ISO Coated FOGRA39
 -  PSOuncoated_v3_FOGRA52
 -  ISOcoated_V2
 -  ISO_Uncoated
 -  ISO12647
 -  PSOcoated_v3
-  Kérjük, hogy a színeket CMYK színbeállításban adják meg!
-  Pantone színek alkalmazása során a használt színekhez tartozó Pantone kódokat tartalmazza a leadott fájl
-  Fekete szöveget 100% fekete színbeállítással tudunk nyomtatni
-  Mélyfekete tónusnyomás során a legszebb színárnyalat eléréséhez 30% Cián, 30% Magenta, 30 % Yellow és 100% K (fekete) beállítása szükséges
-  Fekete-fehér állományoknál Greyscale formátum használatát javasoljuk
-  A színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek felülnyomáson legyenek (overprint)
-  A kis méretű fekete grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton szerepeljenek

Vágójel:

Az alkalmazni kívánt vágójelek a vágástól minimum 2 milliméterre legyenek bejelölve úgy, hogy ne érjenek bele a kifutó (bleed) területébe.